钧瓷汝瓷电气两用箱式实验高温电阻炉马弗炉

参数 类别	1200℃	1400℃	1600℃	1700℃	1800℃	1850℃
最高使用温度	1250℃	1450℃	1650℃	1750℃	1830℃	1880℃
可长期使用温度	1200℃	1400℃	1600℃	1700℃	1800℃	1850℃
测温元件	K 型热电偶	S 型热电偶	B 型热电偶	B 型热电偶	B 型热电偶+光纤红外测温	B 型热电偶+光纤红外测温
发热元件	电阻丝/硅	硅碳棒	1700 型硅	1800 型硅	1850 型硅	1900 型硅

主站：www.gwdl.com 邮箱：wgq@gwdl.com 联系方式：13271526781 0379-69936789
地址：河南省洛阳市涧西区科技工业园兴业一路 1 号
Main station: www.gwdl.com Email: wgq@gwdl.com Contact information:13271526781 0379-69936789
Add: No. 1, Xingye 1st Road, Science and Technology Industrial Park, Jianxi District, Luoyang City, Henan Province

	碳棒		钼棒	钼棒	钼棒	钼棒
发热体安装位置和布置	两侧/上下/三面/四周/五面布置在炉膛两侧 可根据客户要求制作。					
控制精度	±0.5-1℃					
炉温均匀性	±1℃根据炉膛大小而定，如炉温均匀性要求更高时，可采取多点独立控温					
升温速率	1℃/h 至 40℃/min 可调					
温度曲线的设定	升、降温控制，具有跳转（循环）、运行、暂停及停止等可编程/可操作命令					
实时显示	时实温度、温度段号、段时间、剩余时间、输出功率百分比、电压、电流等					
电器部分的精确控温	采用闭环双回路控制技术，进口可控硅模块触发控制，移相触发控制或者过零触发方式，输出电压、电流或功率连续可调，具有恒电压、恒电流或恒功率的特性					
电器元器件的主要配置	正泰					
通讯接口	电炉具备了 RS485 通讯接口，可通过计算机控制电炉启动、暂停、停止、升温曲线设定、升温曲线读取、参数设定等					
耐火材料和保温材料	采用轻质的多层陶瓷纤维板+纳米板制作					
炉底和炉顶的特殊化设计	为了电炉的温度均匀性更好，采用蓄热式炉底和加固型炉顶设计					

长期使用时外壳的温度	长期使用不停炉，外壳温度小于 45 度，电炉炉体采用了的双层炉外壳结构
炉体结构	电炉炉体采用了风冷双层炉体结构
炉门操作特点	炉门开启方式为轴向 180 度侧开，炉门可 360 度旋转
电炉外壳的处理	炉体采用数控机床加工，经抛光、打磨、酸洗、磷化、喷涂塑粉、高温烘烤等制作而成

感谢你与我们取得联系！
Thank you to get in touch with us!
公司名称：洛阳炬星窑炉有限公司
Company Name: Luoyang Ju Xing Kiln Co., Ltd.
公司地址：洛阳市涧西区先进制造业聚集区
Company Address: Jianxi District, Luoyang advanced manufacturing enclave

联系方式：13271526781　0379-69936789

网址（Website）：www.gwdl.com　www.gwdlcom.cn www.gwdl.org　www.gwdl.cn